



BAIKAL C-3000

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	01242
Kod producenta	01242

Opis produktu

BAIKAL C-3000

Pompy z brązu przystosowane do wody słonej. Posiadają uszczelnienie mechaniczne ze stali nierdzewnej. Wał ze stali AISI-420, kosz prefiltra ze stali AISI-316. Zabezpieczenie silnika klasy IP-54. Przyłącza PN 16 zgodne z normą DIN 2501. Prędkość obrotowa silnika 3 000 obr./min.

	Kod	Waga kg	Objętość m³														
Moc 2,20 kW (3 HP) Przyłącza DN 80 - 3", do rury Ø 90 mm																	
	<table><tr><td>m.w.h.</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>19</td></tr><tr><td>m³/h</td><td>59</td><td>54</td><td>46</td><td>40</td><td>30</td><td>0</td></tr></table>	m.w.h.	8	10	12	14	16	19	m³/h	59	54	46	40	30	0		
m.w.h.	8	10	12	14	16	19											
m³/h	59	54	46	40	30	0											
Napięcie 230/400 V III	01242	81,0	0,162														
Moc 2,95 kW (4 HP) Przyłącza DN 80 - 3", do rury Ø 90 mm																	
	<table><tr><td>m.w.h.</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>19</td></tr><tr><td>m³/h</td><td>67</td><td>61</td><td>55</td><td>48</td><td>40</td><td>0</td></tr></table>	m.w.h.	8	10	12	14	16	19	m³/h	67	61	55	48	40	0		
m.w.h.	8	10	12	14	16	19											
m³/h	67	61	55	48	40	0											
Napięcie 230/400 V III	01243	84,0	0,162														
Napięcie 400/690 V III	01244	84,0	0,162														
Moc 4 kW (5,5 HP) Przyłącza DN 80 - 3", do rury Ø 90 mm																	
	<table><tr><td>m.w.h.</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>m³/h</td><td>78</td><td>72</td><td>66</td><td>60</td><td>52</td><td>0</td></tr></table>	m.w.h.	8	10	12	14	16	20	m³/h	78	72	66	60	52	0		
m.w.h.	8	10	12	14	16	20											
m³/h	78	72	66	60	52	0											
Napięcie 230/400 V III	01245	91,0	0,162														
Napięcie 400/690 V III	01246	91,0	0,162														
Moc 4 kW (5,5 HP) Przyłącza DN 100 - 4", do rury Ø 110 mm																	
	<table><tr><td>m.w.h.</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>m³/h</td><td>100</td><td>89</td><td>70</td><td>60</td><td>48</td><td>0</td></tr></table>	m.w.h.	8	10	12	14	16	20	m³/h	100	89	70	60	48	0		
m.w.h.	8	10	12	14	16	20											
m³/h	100	89	70	60	48	0											
Napięcie 230/400 V III	01247	101,0	0,197														
Napięcie 400/690 V III	01248	101,0	0,197														

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOD: 01242 , 01244 , 01246 , 01248