

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/pompa-ciepla-procalor-ii-p-1263.html>

POMPA CIEPŁA PROCALOR II

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	51880
Kod producenta	51880

Opis produktu

POMPA CIEPŁA PROCALOR II

Pompa ciepła powietrze/woda przeznaczona do ogrzewania małych basenów zewnętrznych do 160 m3. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Wykonana z plastiku, posiada wymiennik ciepła wykonany z tytanu. Pompę wyposażono w regulator przepływu, zawór 4-drogowy i kontrolę filt

	Kod
Procalor II BPM400A	51880
Procalor II BPM600A	51881
Procalor II BPM700A	52667
Procalor II BPM700A	51668
Procalor II BPM800A	51883
Procalor II BPM800A	51884

Model		BPM400A	BPM600A	BPM700A	BPT700A	BPM800A	BPT800A
Kod		51880	51881	52667	52668	51883	51884
Napięcie zasilania		230/2/50	230/2/50	230/2/50	400/3/50	230/2/50	400/3/50
Kondensator		Tytanowy					
Sprężarka		Rotacyjna			Śrubowa		
Czynnik chłodniczy R407 C [kg]		1,25	1,55	2,2	2,2	2,75	2,75
Przepływ wody [m³/h]		5	7,5	7,5	7,5	9	9
Opory przepływu [kpa]		10	12	12	12	12	12
Prędkość obrotowa wentylatora [1/n]		1/850					
Poziom dźwięku [dbA]		≤51	≤58	≤58	≤58	≤58	≤58
Przyłącza [mm]		50					
Temp. powietrza 27°C, temp. wody 24°C	Moc wejściowa [kW]	1,75	2,66	3,57	3,57	4,59	4,59
	Moc wyjściowa [kW]	9,5	14,5	19,2	19,2	19,2	24,3
	COP	5,43	5,45	5,28	5,38	5,29	5,29
Temp. powietrza 15°C, temp. wody 24°C	Moc wejściowa [kW]	1,7	2,6	3,5	3,5	3,5	4,5
	Moc wyjściowa [kW]	8,5	13,5	17	17	21	21
	COP	5	5,19	4,88	4,88	4,67	4,67
Temp. powietrza 5°C, temp. wody 24°C	Moc wejściowa [kW]	1,5	2,29	3,08	3,08	3,96	3,96
	Moc wyjściowa [kW]	5,2	8	10,4	10,4	13	13
	COP	3,47	3,49	3,38	3,38	3,28	3,28
Zalecana pojemność basenu [m³]	maks.	29	46	58	58	72	72
	min.	18	29	36	36	45	45
Wymiar [mm]	A	310	310	340	340	340	340
	B	860	860	950	950	950	950
	C	920	920	1300	1300	1300	1300
Waga netto [kg]		70	75	97	97	110	110
Waga brutto [kg]		80	85	110	100	120	120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kod: 51880 , 51881 , 52667 , 51668 , 51883 , 51884