

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/pompa-wirowa-ebara-dwo-200m-1-5kw-230v-p-2066.html>


Pompa wirowa EBARA DWO 200M 1,5kW 230V

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1579080000

Opis produktu

Pompa wirowa EBARA DWO/A 150M

Pompy wirowe, odśrodkowe z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304, do zastosowania w systemach myjących zmywarek zarówno domowych, jak i przemysłowych; do pompowania cieczy brudnych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy do 19 mm. Dostępna także wersja IP68

Model	Kod	HP	kW	Pobór prądu (A)	Q=wydajność								DNA	DNM	Masa (kg)						
DWO 200M	15790828888	2	1,5	9	l/min	0	100	200	300	400	500	750	G2	G2	14,4						
					m3/h	0	6	12	18	24	33	42									
					H=wysokość podnoszenia (m)																
						13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8									

SPECYFIKACJA

- Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
- Maksymalna temperatura medium: 90°C
- Przepływ ciał stałych: maksymalna średnica zanieczyszczeń 19 mm

MATERIAŁY

- Obudowa pompy, pokrywy, wał i wirnik: stal AISI 304
- Wspornik i obudowa silnika wykonane z żeliwa
- Mechaniczne uszczelnienie wału: w'giel/ceramika/NBR (wersja DWOHS - SiC/SiC/Vitton)
- Specjalne mechaniczne uszczelnienia na życzenie klienta

DANE TECHNICZNE

- Asynchroniczny silnik dwubiegunowy
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony IP55
- Zasilanie: Jednofazowa 230V 50Hz
- Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej
- Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika
- DNA 2" 1/2 dla DWO 300-400
- DNA 2" dla pozostałych modeli
- DNM 2"