

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/pompa-wirowa-ebara-dwoe-150-1-1kw-1-5kw-2-2kw-3kw-230400v-p-2067.html>


Pompa wirowa EBARA DWO/E 150 1,1kW/ 1,5kW/ 2,2kW/ 3kW - 230/400V

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1579070004I

Opis produktu

Pompa wirowa EBARA DWO/E 150 1,1kW/ 1,5kW/ 2,2kW/ 3kW - 230/400V

Pompy wirowe, odśrodkowe z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304, do zastosowania w systemach myjących zmywarek zarówno domowych, jak i przemysłowych; do pompowania cieczy brudnych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy do 19 mm. Dostępna także wersja IP68

Model	Kod	HP	kW	Pobór prądu (A)	Q=wydajność										DNA	DNM	Masa (kg)
D	15790	2	1,5	9	/min	0	100	200	300	400	500	750	950	1100	G2	G2	14,4
W	70004I				m3/h	0	6	12	18	24	33	42	57	66			
O/I					H=wysokość podnoszenia (m)												
15						9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-			
DWO/I	15790																
200	80000																
	4I																
DWO/I	15791																
300	00004I																
DWP/I	15791																
400	10004I																

SPECYFIKACJA

- Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
- Maksymalna temperatura medium: 90°C
- Przepływ ciał stałych: maksymalna średnica zanieczyszczeń 19 mm

MATERIAŁY

- Obudowa pompy, pokrywy, wał i wirnik: stal AISI 304
- Wspornik i obudowa silnika wykonane z żeliwa
- Mechaniczne uszczelnienie wału: w'giel/ceramika/NBR (wersja DWOHS - SiC/SiC/Vitton)
- Specjalne mechaniczne uszczelnienia na życzenie klienta

DANE TECHNICZNE

- Asynchroniczny silnik dwubiegowy
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony IP55
- Zasilanie: Jednofazowa 230V 50Hz
- Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej
- Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika
- DNA 2" 1/2 dla DWO 300-400

- DNA 2" dla pozostałych modeli
- DNM 2"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: DWO/I 150 , DWO/I 200 , DWO/I 300 , DWP/I 400