

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/uszczelniacz-do-instalacji-basenowych-p-2044.html>

Uszczelniacz do instalacji basenowych

Cena	556,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FL74725

Opis produktu

Środek uszczelniający w płynie, który po dodaniu do wody uszczelnia od wewnątrz pęknięcia zbiornika wodnego. Uszczelnia baseny, spa, rury, cysterny, itp. Może być stosowany w każdym rodzaju niecki, zbiornika.

Aby sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest uszczelnianie zbiornika wodnego od wewnątrz, posiada specjalnie opracowaną formułę chemiczną.

CECHY PRODUKTU:

- Uszczelniacz może być stosowany do każdego rodzaju basenu i spa, bez względu na zastosowaną technologię wykonania niecki: betonowa, malowana, foliowana, poliestrowa z włókna szklanego, akrylowa
- Działa poprawnie z większością popularnych materiałów używanych o produkcji rur (np. PVC, ABS, Vulcathen, miedź, stal, itp.),
- Uszczelniacz nie wywołuje uszkodzeń wnętrza basenów, spa, itp.
- Jest inhibitorem korozji, spowalnia jej powstawanie.
- Nie zawiera metali.
- Występuje w butelkach o pojemności 1L
- Kolor: biały, lepki płyn.
- Gęstość (w 20°C): 1,383 – 1,396 gr/cm²
- pH (w 20°C): 11 -11,5
- Wydajność: 1L uszczelniacza/ 80m³ wody.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Wypełnij basen / spa wodą.
- W przypadku basenów z filtrem piaskowym lub okrzemkowym, należy ustawić zawór systemu filtracyjnego w pozycji "recyrkulacja". W przypadku basenów z innymi rodzajami filtrów, przed dodaniem preparatu, zaleca się usunięcie wkładów filtracyjnych lub zastosowanie bypassu w celu ominięcia filtra.
- ZAWSZE należy wstrząsnąć butelką przed waniem płynu do wody.
- Włączyć system filtracji i powoli dodawać zalecaną dawkę. Preparat należy dodawać poprzez skimmery. W przypadku basenów wypełnionych po brzegi, płyn należy wlewać поблизу dysz napływowych, ułatwiając mieszanie się płynu z wodą.
- Płyn jest bardzo gęsty i ma tendencję do szybkiego osadzania się na dnie basenu. Nagromadzony produkt należy usunąć za pomocą szczotki.
- Wyregulować zawory systemu filtracji tak, aby zwiększyć ssanie pompy (baseny ze skimmerami). Utrzymywać system filtracyjny w pozycji recyrkulacji do czasu, aż pęknięcie/pęknięcia zostaną uszczelnione, a woda przestanie wyciekać.



-
- W celu sprawdzenia skuteczności naprawy należy oznaczyć poziom wody w basenie, spa, itp. i obserwować przez 2 lub 3 dni czy się utrzymuje.
 - Gdy pęknięcie /pęknięcia zostaną naprawione, system filtracji można ustawić w pozycji "filtracja". Należy pamiętać o przywróceniu instalacji do stanu sprzed naprawy (np. uzupełnić złoże w filtrze, włączyć filtr do obiegu).
 - Jeżeli nie udało się całkowicie naprawić pęknięcia/pęknięć, zabieg można powtórzyć

UWAGA: W przypadku użycia koncentracji większej niż 5L Uszczelniacza / 80m3 rekomendowana jest wymiana wody przed użyciem basenu, spa.

Dawki są wskazówkami i mogą być modyfikowane w zależności od sytuacji i typu przecieków.

Efektywność produktu zależy od wielkości pęknięcia.